


Низкорамный трал JTB-40L



*В зависимости от дополнительных опций и аксессуаров, а также от выбранного тягача возможны изменения характеристик полуприцепа. Вся техника изготавливается под заказ, размеры могут быть изменены в соответствии с вашими требованиями. Рисунок является схематичным.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:		УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:	
Грузоподъемность технически допустимая, кг.	40 000/20 000	Цена:	6 800 000 руб. с НДС 20%
Собственная масса, кг.	11 500	Самовывоз с площадки поставщика по адресу: Челябинская обл., г. Копейск, Потанино, Томская 2а.	Срок поставки: по запросу
Общая масса, кг.	51 500		
Нагрузка на оси, кг.	33 000		
Нагрузка на ССУ, кг.	18 500		
Погрузочная высота, мм.	900		
ГАРАНТИЯ:	Гарантия на полуприцеп: 12 месяцев.		
ТО:	ТО осуществляется сервис-партнерами в регионе эксплуатации техники.		

<h3>Гусак</h3> <ul style="list-style-type: none">• Высота лонжерона составляет 220 мм, допустимая нагрузка на заднюю ось тягача 18 500 кг.• От передней поперечины до центра шкворня 1000 мм, углы скошенные 400х400 мм.• Высота ССУ 1350 мм.• Настил металл рифленый, толщиной 4 мм.• Гусак шириной 2500 мм.• Радиус ометания 2300 мм.• Шкворень сменный 2/3,5 дюйма.• Опорное устройство двухскоростное, г/п 25тн.• Кронштейны запасного колеса в передней части гусака.• Кран подъема запасного колеса.• Борт алюминиевый, высота 400 мм.	<h3>Погрузочная платформа</h3> <ul style="list-style-type: none">• Погрузочная высота 900 мм.• Рама полуприцепа выполнена из высокопрочной стали.• Ширина площадки 2500 мм. (с уширителями – 3000 мм.).• Настил деревянный металл рифленый, толщиной 4 мм.• Боковая защита алюминиевая.• Петли для увязки груза расположены по периметру площадки, 12 шт.• Дополнительные места крепления груза.• Стаканы под коники, 8 шт.• Дополнительная опорная лапа служит для распределения нагрузки при заезде техники по трапам.• Уширители выдвигного типа до 3000 мм.
<h3>Подвеска</h3> <ul style="list-style-type: none">• Пневматическая.• Оси Alion 11T.• Количество осей / колес 3/12 (2).• ошиновка двускатная.• Первая, вторая и третья стационарные,• Межосевое расстояние 1810/1810 мм.• Тормозная система двухпроводная, с энергоаккумуляторами, ручной тормоз. фирмы.• Марка шин Triangle 235/75 R17.5.• Диски стальные.	<h3>Гусак</h3> <ul style="list-style-type: none">• Приставные алюминиевые, г/п до 35 тн• Угол въезда 9-10.
	<h3>Дополнительное оборудование</h3> <ul style="list-style-type: none">• Запасное колесо 2 шт.• Блок ABS.• Выход для воздуха, соединения ПАЛМ.• Противооткатные упоры – 2 шт.• Знаки «Негабаритный груз» со стробоскопами- 4 шт.
<h3>Светотехника</h3> <ul style="list-style-type: none">• Задние фонари и боковые габаритные огни светодиодные, в соответствии с ЕС.• Выход для проблескового маяка сзади• Розетка 7 pin – 2шт, 15 pin-1 шт.• Электрика 24В.	<h3>Покраска</h3> <ul style="list-style-type: none">• Перед покраской рама полуприцепа проходит дробеструйную обработку, затем наносится антикоррозийное покрытие и окрашивается (эпоксидный грунт, полиуретановая краска) в покрасочной камере (рама окрашивается целиком).• Цвет: По согласованию